

MEGA I

NEW



people & technology

I
E
FR

MEGA I

SPECIFICHE TECNICHE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMPIA APERTURA SERBATOIO DI RECUPERO

FACIL LIMPIEZA DEL TANQUE
GRANDE OUVERTURE DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION

SERBATOI IN POLIETILENE ANTI-URTO E ANTI-CORROSIONE

TANQUES DE POLIETILENO A PRUEBA DE GOLPES Y ANTI-CORROSIVOS
RÉSERVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE ANTI CORROSIF ET ANTI COUPS

FACILE CARICO SOLUZIONE

FÁCIL CARGA DE SOLUCIÓN
REMPLELLAGE FACILE DE SOLUTION LAVANTE

BLOCCO SPAZZOLE A SALVAGUARDIA DELLE SUPERFICI DELICATE

BLOQUE DE CEPILLOS PARA PROTEGER LAS
SUPERFICIES DELICADAS
ARRÊT AUTOMATIQUE DES BROSSES POUR LA
SAUVEGARDE DES SUPERFICIES DELICATES

AQUA SAVER SYSTEM PER RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA

AQUA SAVER SYSTEM
PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA
SYSTÈME « AQUA SAVER » POUR LA
RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU



MOTORE ASPIRAZIONE INSONORIZZATO

MOTOR DE ASPIRACIÓN INSONORIZADO
MOTEUR D'ASPIRATION INSONORISÉ

LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE

NIVEL Y DESAGÜE SOLUCIÓN
NIVEAU DU RÉSERVOIR DE SOLUTION LAVANTE

SCARICO SERBATOIO SOLUZIONE

DESAGÜE SOLUCIÓN
VIDANGE RÉSERVOIR DE SOLUTION LAVANTE

RUOTE IN POLIURETANO ANTITRACCIA

RUEDAS DE POLIURETANO ANTI HUELLAS
ROUES EN POLYURÉTHANE ANTI-TRACES

PRESIONE DELLE SPAZZOLE VARIABILE *

PRESIÓN DE LOS CEPILLOS VARIABLE
PRESSION DES BROSSES VARIABLE

IL BASAMENTO A RULLI LAVA E RACCOLGE I DETRITI

LA BASE DE RODILLOS LAVA Y RECOGE DETRITOS
LA TÊTE DE BROSSES À ROULEAUX LAVE ET RAMASSE
LES PETITS DÉCHETS



MEGA I 512R-501-611-552-722

MEGA è la nuova linea di lavasciuga operatore a terra per la pulizia di aree medio grandi. Due i modelli: MEGA I con sollevamento spazzole manuale e MEGA I S con sollevamento spazzole servoassistito e pressione regolabile. Sette le versioni: monospazzola da 50 e 60 cm, due spazzole da 55 e 72 cm. e a rulli controrotanti da 50 cm. con carico detriti solidi. Molto robusta e affidabile, ma anche facile da guidare, MEGA I promette di essere un prezioso strumento di lavoro per i professionisti del cleaning.

MEGA es la nueva línea de fregadoras de operador a pie, para la limpieza profesional de áreas medianas. Ambos modelos: MEGA I con elevación de cepillos manual y MEGA I S con elevación de cepillos automática y presión regulable. Están disponibles en siete versiones: con cepillo de 50 o 60 cm, con cepillo de 55 y 72 cm. y a rulos cilíndricos de 50 cm. con depósito de desechos sólidos.

MEGA est la nouvelle ligne d'auto-laveuses accompagnées pour le nettoyage de surfaces moyennes et grandes dimensions. Deux modèles sont disponibles : MEGA I avec levage des brosses manuel et MEGA I S avec levage des brosses servo-assisté et pression réglable. Sept versions à disposition : monobrosse de 50 à 60 cm, double brosse de 55 à 72 cm et à rouleaux contre-rotatifs de 50 cm avec chargement déchets solides. Très robuste et fiable, mais aussi facile à conduire, MEGA I promet d'être un précieux instrument de travail pour les professionnels du nettoyage.



ASPIRAZIONE PROTETTA

Tre sono i gradi di protezione del motore di aspirazione: dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro dalla schiuma con la vaschetta.

ASPIRACIÓN PROTEGIDA

El motor de aspiración está previsto de una triple protección: del agua con un flotador, de los detritos mediante un filtro y de la espuma gracias a una cubeta de plástico que retraza su aspiración.

ASPIRATION PROTEGEE

Il y a trois degrés de protection du moteur d'aspiration : de l'eau grâce au flotteur, des déchets grâce au filtre et de la mousse grâce à la barquette.

ASCIUGATURA PERFETTA

Un cinematoismo semplice ma raffinato è alla base dell'asciugatura perfetta, interna ed esterna della pista lavata dalle spazzole.

UN SECADO PERFECTO

Seca completamente por dentro y por fuera de la huella mojada, por lo que deja el pavimento seco y transitable reduciendo el tiempo de limpieza.

SECHAGE PARFAIT

Un mécanisme simple mais raffiné est à la base du séchage parfait de la piste interne comme externe, lavée par les brosses.

CESTELLO DI RACCOLTA

Evita che detriti solidi aspirati da terra finiscano nel serbatoio recuperatore, intasandone lo scarico.

BANDEJA DE RESIDUOS

Evita los desechos sólidos que aspira desde el suelo, hacia el tanque de recuperación sin tapar la manguera de desagüe.

PANIER DE RECOLTE

Evite que des déchets solides aspirés par terre ne finissent dans le réservoir de récupération et en obstruent la vidange.



GUIDA PRECISA E SICURA

Con le solide impugnature e lo speciale sistema di controllo della velocità, la guida è precisa e sicura.

CONDUCCIÓN PRECISA Y SEGURA

Con la sólida empuñadura y el especial control de velocidad, la conducción es precisa y segura.

CONDUITE PRÉCISE ET SÛRE

Avec ses poignées solides et son système de contrôle de la vitesse spécial, la conduite est précise et sûre.

PRESSIONE VARIABLE

Con MEGA S si può scegliere quanta pressione dare alle spazzole che si sollevano automaticamente a macchina ferma.

PRESIÓN VARIABLE

Con Mega S se puede regular la presión de los cepillos que se elevan automáticamente con la máquina parada.

PRESSION DES BROSSES VARIABLE Avec MEGA S on peut choisir quelle pression mettre sur les brosses qui se lèvent automatiquement quand la machine est à l'arrêt.

FACILITÀ DI INTERVENTO

Una cura particolare è stata riservata all'accessibilità e agli interventi di manutenzione dei comandi elettrici.

FÁCIL USO

Fácil acceso y mantenimiento a los mandos de control.

FACILE D'INTERVENTION

Une attention particulière a été réservée à l'accéssibilité et aux interventions d'entretien des commandes électriques.

SCHEDA TECNICA FICHA TÉCNICA FICHE TECHNIQUE

ITALIANO	ESPAÑOL	FRANÇAIS	u.m	512R*	501	611*	552	722*
RESA ORARIA	RENDIMIENTO DE LIMPIEZA POR HORA	RENDEMENT HORAIRE	m ² /h	2500	2650	3000	2700	3650
LARGHEZZA DI PULIZIA	ANCHO DE FREGADO	LARGEUR DE NETTOYAGE	mm	500	530	600	540	730
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	ANCHO DE SECADO	LARGEUR DE SECHAGE	mm	745	745	965	745	965
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NÚMERO/ TIPO DE CEPILLOS	NUMERO/ TYPE DE BROSSES		2 rulli rouleaux rodillos	1 disco disque disco		2 dischi disques discos	
SERBATOIO SOLUZIONE	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	RÉSERVOIR SOLUTION	lt	60	60	60	60	60
SERBATOIO RECUPERO	DEPÓSITO AGUA SUCIA	RÉSERVOIR RÉCUPERATION	lt	68	68	68	68	68
ALIMENTAZIONE	ALIMENTACIÓN	ALIMENTATION	V	24	24	24	24	24
POTENZA INSTALLATA	POTENCIA INSTALADA	PUISSEANCE INSTALLEE	W	1180	1300	1580	1080	1580
BATTERIE	BATERÍAS	BATTERIES	V-A (20h)	157	157	157	157	157
TRAZIONE	TRACCIÓN	TRACTION					Elettrica Eléctrico Électrique	
DIMENSIONI	DIMENSIONES	DIMENSIONS	cm LxPxH	128x62x111	140x57x111	145x69x111	127x57x111	133x75x111
PESO IN ORDINE DI MARCIA	PESO	POIDS	Kg	116	121	133	109	133
LAVANTE	FREGADORA	CHARGEUR BATTERIE INCORPORE			•	•	•	•
LAVANTE-SPAZZANTE	FREGADORA-BARREDORA	VERROUILLAGE BROSSE ET SOLUTION AUTOMATIQUE		•				

* DISPONIBILE NELLA VERSIONE "S" CON SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DEL BASAMENTO.

* DISPONIBLE EN LA VERSIÓN "S", CON ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DEL CABEZAL

* DISPONIBLE DANS LA VERSION "S" AVEC LEVAGE AUTOMATIQUE DE LA TÊTE DE BROSSAGE.

OPTIONAL OPCIONAL OPTION



FRENO DI STAZIONAMENTO
CAJA
FREIN DE STATIONNEMENT



DOSATORE DETERGENTE ON BOARD
DOSIFICACIÓN DETERGENTE A BORDO
DOSEUR DE DÉTERGENT INCORPORE



CARICA BATTERIE ON BOARD
CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO
CHARGEUR DE BATTERIES INCORPORE



LANCIA LAVAGGIO-ASCIUGATURA
LANZA FREGADORA-SECADORA
LANCE DE LAVAGE-SECHAGE



people & technology



Certificato
n. IT03/0925

SEDE RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 515 311 - Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
STABILIMENTO DI PRODUZIONE/RICAMBI Via Copernico, 47 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 740 5416 - Fax. +39 059 573 242

FILIALE MILANO Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italia Tel. +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20

FILIALE TOSCANA Via Ferraris, 28 - 50054 Fucecchio - Firenze - Italia Tel. +39 335 87 67 007 - Fax +39 059 510 783

RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu

BARCELONA tel +34 93 867 50 92 fax +34 93 867 36 65 - **MADRID** tel +34 91 880 92 94 fax +34 91 883 77 35